



REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF

主要技术参数	1	操作行程	0.25±0.1mm
	2	额定电压、电流	DC12V/50mA
	3	接触电阻	30mΩ(max)
	4	绝缘电阻	100MΩ(mi n)
	5	耐 压	250V AC/1mi n
	6	动 作 力	160/260 ± 30gf
	7	使用寿命	80000次
	8	尺 寸	未注公差均按 GB/T1804—2000



安装尺寸

4	弹片	1	不锈钢 SUS304	银白
3	接子	1	PPA	黑色
2	盖板	1	黄铜	镀银
1	底座	1	黄铜与 PPA (H65)	黑色与镀银
序号	名称	1	材料	镀涂/颜色



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.


PDWG.NO: 0013-1

APPD. JM_Zheng
CHKD. LYX
DR. SGF

NAME: 轻触开关 6x6x4.3 贴片 不锈钢弹片 260G 9.2脚 盖板黄铜 盐雾24小时

PJ. NO.: TS.01.10-11-31-09
SIZE: A4 DRW NO.:
FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES
SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 1/2

深圳市步步精科技有限公司



备注：
 1. 包装数量：1000/PCS/卷，10卷/箱或15卷/箱。
 2. 包装袋长度：每卷前后各空10-20个空格，中间包装。
 3. 材质：
 载体：聚丙烯（PS），阻抗 $10^{6-9} \Omega$
 上带：聚乙烯（PET），阻抗 $10^{6-11} \Omega$
 卷盘：聚苯乙烯。
 纸箱规格：345*345*23MM
 纸箱规格：345*345*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X*: ±3* X*: ±2* XX*: ±1*	
APPD.	JM_Zheng	NAME: 轻触开关 6x6x4.3 贴片 不锈钢弹片 260G 9.2脚 盖板黄铜 盐雾24小时	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: TS.01.10-11-31-09	
DR.	SGF	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0013-1		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	