





REV.	ECN NO.	CONTENT	DATE	ENGINEER
A0		Initial release	/	SGF



安装尺寸

主要技术参数	1	操作行程	0.25±0.1mm
	2	额定电压、电流	DC12V/50mA
	3	接触电阻	30mΩ(max)
	4	绝缘电阻	100MΩ(mi n)
	5	耐 压	250V AC/1mi n
	6	动 作 力	160/260 ± 30gf
	7	使用寿命	80000次
	8	尺 寸	未注公差均按 GB/T1804—2000

4	弹片	1	不锈钢 SUS304	镀银/白色
3	按子	1	PPA	黑色
2	盖板	1	铁 SPCC	镀银/白色
1	底座	1	黄铜与 PPA (H65)	黑色与镀银
序号	名称	1	材料	镀涂/颜色



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.


PDWG.NO: 0013-1

APPD. JM\_Zheng  
CHKD. LYX  
DR. SGF

**深圳市步步精科技有限公司**

NAME: 轻触开关 6x6x7 贴片 不锈钢弹片 160G 9.2脚

PJ. NO.: TS.01.17-12-31-02  
SIZE: A4 | DRW NO.:  
FINISH: SEE NOTES | MAT'L.: SEE NOTES  
SCALE: N/A | REV.: A0 | UNIT: mm | PAGE: 1/2



- 备注:
1. 包装数量: 700/PCS/卷, 10卷/箱或15卷/箱。
  2. 包装袋长度: 每卷前后各空10-20个空格, 中间包装。
  3. 材质:  
载体: 聚丙烯 (PS), 阻抗 $10^{6-9} \Omega$   
上带: 聚乙烯 (PET), 阻抗 $10^{6-11} \Omega$   
卷盘: 聚苯乙烯。
- 纸箱规格: 345\*345\*23MM  
纸箱规格: 345\*345\*35MM

THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.		深圳市步步精科技有限公司	
.X: ±0.38 .XX: ±0.25 .XXX: ±0.13		X': ±3' .X': ±2' .XX': ±1'	
APPD.	JM_Zheng	NAME: 轻触开关 6x6x7 贴片 不锈钢弹片 160G 9.2脚	
CHKD.	LYX	PJ. NO.: TS.01.17-12-31-02	
DR.	SGF	SIZE: A4 DRW NO.:	
PDWG.NO: 0013-1		FINISH: SEE NOTES MAT'L.: SEE NOTES	
		SCALE: N/A REV.: A0 UNIT: mm PAGE: 2/2	