

#### 四. 焊接和清洗过程

1. 在所有操作过程中，请确保开关在“off”位置。
2. 波峰焊：推荐焊温度在260℃，最多5秒钟。
3. 手焊：使用30瓦电烙铁控制温度在320℃，焊接时间约2秒钟。
4. 清洗：清洗使用超声波方式，能给予更好的效果；使用蒸汽清洗时，温度不超过55℃。

#### 五. 包装资料

以上产品皆以IC管形式包装。

ALL DIP Switches are shipped in standar IC tube.

DS-06包装资料

系列 SERIES	开关位数 NO. of POS	每管数量 PER TUBE	每小箱数量 PER BOX
DS	06	29pcs	1450pcs

#### 一. 机械性能


1. 操作力：200g Max
2. 推钮行程：2.0mm
3. 使用温度：-40℃~+85℃
4. 储存温度：-40℃~+85℃

#### 三. 电器性能

1. 电器寿命：在电压24VDC与电流25mA之下测试，可来回拨动3000次。
2. 开关不经常切换额定电流：100mA，耐压50VDC。
3. 开关经常切换额定电流：25mA，耐压24VDC。
4. 接触阻抗：初始值最大50mΩ；测试后最大值100mΩ。
5. 绝缘阻抗：最小100mΩ，500VDC。
6. 耐压强度：500VAC/1分钟。
7. 极际电容：最大5pF。
8. 回路：单极点单选择。

#### 二. 材料

1. 底座：PBT环保工程塑料，黑色
2. 上盖：PBT环保工程塑料，红色/蓝色/黑色
3. 推钮：PBT环保工程塑料，白色
4. 端子：环保合金铜镀金



THIS DOCUMENT IS THE SOLE PROPERTY OF BBJconn Technology Co.,Ltd. Corporation AND SHOULD NOT BE USED IN WHOLE OR IN PART WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION.	.X: ±0.38 X': ±3"		NAME: 拨码开关 DS-06宽体直插红色	
	.XX: ±0.25 X'': ±2"		APPD. JM_Zheng	PJ. NO.: DI. 01. 01-11-3002
	.XXX: ±0.13 X'': ±1"		CHKD. LYX	SIZE: A4 DRW NO.:
	PDWG.NO: 0048-1	DR. SGF	FINISH: SEE NOTES	MAT'L.: SEE NOTES
		SCALE: N/A	REV.: A0	UNIT: mm PAGE: 1/1

**深圳市步步精科技有限公司**